CYANSKY

H1R

便携EDC小型手电筒

产品说明书

CYANSKY H1R 是一款轻巧便携、短小精悍的 EDC 迷你手电筒。H1R 使用 1 节 14500 锂电池供电，兼容市面上常见的 AA 电池供电和镍氢电池；USB Type-C 充电接口，即插即充，方便快捷；最长续航达到 116 小时。灯珠采用了欧司朗 KW CSLNM1.TG LED。配合全金属反光杯，最高亮度达到 700 流明，最远射程能达 400 米；顶部开关设计，尾部带磁吸功能，附带挎夹；此外，H1R 手电达到了 IP68 的防水防尘等级，抗 2 米冲击，满足户外，休闲和检修等各种环境下的照明使用需求。

产品参数

	型号	低档位	中高档	最高档	续行时
LED光源参数（流明）	14500锂电池	50	200	700	5
	镍氢电池	50	200	380	5
	碱性电池	50	200	300	1
续航（小时）	14500锂电池	5	1.2	500流明	116
	镍氢电池	4.3	501流明	281流明	54
	碱性电池	2.3	401流明	240流明	34
射程（米）	14500锂电池	115	230	400	40
	镍氢电池	100	220	260	23
	碱性电池	120	220	260	23
光强（cd/lux）	14500锂电池	3306	13225	40000	400
	镍氢电池	4225	12100	16900	132
	碱性电池	3600	12100	16900	132
工作电压	10.8-12V				
电池型号	1 * 14500锂电池(兼容镍氢/AA碱性电池				
防静音装置	2M				
防水级别	IP68（水下两米）				
尺寸	25.4mm（头部直径）*22mm（身体直径）*102mm（长度）54克（不含电池）				
重量					
工作温度	-30℃~55℃/-22℉~131℉				

注意：
注意事项根据ANSI / PLATO FL1标准，使用 1节14500锂电池和AA 1.5V碱性电池以及1节AA 1.2V镍氢电池在20℃±2℃，湿度50%-60%的环境下，于CYANSKY实验室开展手电筒的照明测量。如你使用环境会因电池变差而影响照明时间。

改变而改变。
高亮模式是的对为产品电路智能降档原试的累计续航时间总长。

放电曲线







产品特点

- 使用1颗OSRAM KW CSLNM1.TG冷白光LED，寿命50000小时；
- 由一节14500锂电池供电，兼容镍氢电池或者AA电池使用；
- 顶部调光按键：一键调光换档；
- 具有电量指示功能；
- 具有低电压警示功能；
- 使用航空铝材A6061-T6，表面 HABI 硬质阳极氧化抗磨处理；
- 高品质光学玻璃,全属反光杯；
- 采用结构防反接，防止电池装反损坏电路；
- 智能档位记忆；
- 智能温控设计；
- 支持Type-C 5V/0.5A充电；
- 防滴、防滑的筒身设计。

认证

CE、WEEE、FCC、海运/空运运输鉴定报告、RoHS 2.0、UKCA。

操作说明

关机菜单锁定状态下：

1：单击按键开机，开机进入上次保存的档位；
2：双击开机，开机后直接点亮高亮档；
3：三击开机，开机后直接点亮爆闪档；
4：长按按键，开机后直接点亮潜行档；
5：四击或者四击以上，锁定手电，此时照明灯以低亮档50流明闪烁2次作为提示用户手电已经锁定。

开机运行状态下：

1：单击按键关机；
2：双击点亮高亮档；
3：三击点亮爆闪档；
4：长按按键：
若常规照明状态下，循环切换低亮档和中亮档位；
若处于高亮档，或者潜行档，或者爆闪档状态下，进入到常规照明保存的档位；

关机锁定状态下：

1：仅响应四击或者四击以上解锁，解锁成功后，直接点亮常规照明档保存的档位；
2：其他单击，双击，三击都是无效，然后照明灯以低亮档闪烁2次作为提示用户手电已经锁定。


关机(锁定)
4秒+连续按
关机(锁定)
4秒+连续按
长按按键
单击
低亮
长按按键
潜行档
长按按键
低亮
单击
单击
单击